

# *Novinky v portfoliu 2018*



**CleanAIR® BASIC prošel EVOlucí... Časem prověřená konstrukce získala nový design a obsahuje nejnovější technologie. To vše za velmi příznivou cenu.**

## **Nový Basic EVO - lehký, kompaktní a vylepšený**

Basic EVO poskytuje efektivní ochranu v prostředích obsahujících škodlivé částice ve formě pevných a kapalných aerosolů jako je prach, kouř, výpary a vlákna. Jednotka je vybavena Li-Ion akumulátorem, elektronikou zajišťující konstantní průtok vzduchu a vyspělým systémem pro varování uživatele v případě nízkého průtoku vzduchu, nebo při poklesu napětí akumulátoru. Průtok vzduchu lze pomocí jediného tlačítka regulovat v pěti krocích v rozmezí od 170 - 240 l/min. Všechny důležité informace jsou ihned zobrazeny díky novému LED displeji.



## Výhody

- Nízká hmotnost a kompaktní tvar
- Systém řízení konstantního průtoku vzduchu
- Li-Ion akumulátor, rychlé nabíjení – bez paměťového efektu
- Nastavitelný průtok vzduch v pěti krocích (170–240 l/min)
- Audiovizuální alarm
- Indikátor zanesení filtru a stavu nabití akumulátoru
- LED kontrolní panel s novým designem
- Jednoduché ovládání jedním tlačítkem
- Nový a jednoduchý systém upevnění víka filtru

## Oblast použití

- Svařování, broušení a finalizace povrchů
- Prašná průmyslová prostředí
- Automobilový a lodářský průmysl
- Stavebnictví
- Potravinářský průmysl



Popis produktu	Obj. číslo
<b>Kompletní sady</b>	
CA Basic EVO včetně komfortního opasku, univerzální (EUR, UK, US, AUS) nabíječky, Li-Ion akumulátoru, částicového filtru a indikátoru průtoku	81 00 00PA
<b>Spotřební díly, příslušenství</b>	
Hadice lehká flexi QuickLOCK™ – CA 40×1/7"	71 00 60
Komfortní polstrovaný opasek Standard	71 00 93
Kožený opasek	72 00 93
Akumulátor Li-Ion 7,2 V / 4,4 Ah	81 00 17
Nabíječka Li-Ion	71 00 30
Filtr proti částicím P R SL (balení 2 ks)	80 00 10/2
Předfiltr (balení 10 ks)	81 00 15
Pachová vložka (balení 10 ks)	81 00 20
Víko filtru CA Basic EVO	81 00 30

## Technické parametry

Průtok vzduchu – nastavitelný	170–240 l/min
Doba chodu*	více než 10 hodin
Doba nabíjení	4–5 hodin
Hmotnost	880 g (včetně baterie)
Hlučnost	max. 70 dB
Rozměry	191 mm / 173 mm / 104 mm
Akumulátor	Li-Ion 7,2 V / 4,4 Ah
Certifikace	EN 12941 TH3

\* s plně nabitým akumulátorem a novým filtrem při průtoku 170l/min

**Představujeme vám novou kvalitní svářečskou kuklu AerTEC™ YOGA za velmi příznivou cenu.**

Nový koncept kukly YOGA využívá lehký a přesto odolný skelet v kombinaci s kvalitní samostmívací kazetou AerTEC® X100. Toto řešení je vhodné pro všechny svářečské metody, včetně metody TIG, a to i při velmi malých proudech.

## Výhody

- Výborný poměr cena/výkon
- Nízká hmotnost a vysoký komfort
- Nadstandardní zorné pole 100×53 mm
- Plynulé nastavení zatmavení v rozsahu 9–13
- Široký rozsah nastavení citlivosti
- Funkce individuálního nastavení zpoždění roztemnění
- Funkce brusného režimu
- Kompatibilní s jednotkami CleanAIR®

## Technické parametry

Optické třídy	1/1/2
Rozměry svář. filtru	110×90 mm
Zorné pole	100×53 mm
Počet senzorů	4
Světlý/tmavý stav	DIN4/9–13
Ovládání	vnitřní
Mód broušení	ano, DIN4
Nastavení citlivosti	ano
TIG detekce	zvýšená
Zdroj energie	solární články + CR2032 baterie
Certifikace	EN379 [kazeta], EN175 B [kukla]



**Představujeme vám novou svářečskou kuklu se zabudovaným rozvodem vzduchu a kvalitní samostmívací kazetou AerTEC™ X100.**

Při použití s filtračně-ventilačními jednotkami CleanAIR®, nebo systémy tlakového vzduchu, poskytuje pokročilou úroveň ochrany před nebezpečnými kontaminanty i při velmi náročných svářečských aplikacích.



Popis produktu	Obj. číslo
<b>Kompletní kukly</b>	
Svářečská kukla CA-27, včetně rozvodu vzduchu a samostmívací kazety AerTEC® X100 4/9-13	70 27 01
Svářečská kukla AerTEC® YOGA se samostmívací kazetou AerTEC® X100 4/9-13	40 27 01
<b>Spotřební díly, příslušenství</b>	
Svářecí kukla CA-27 YOGA, včetně rozvodu vzduchu, bez samostmívací kazety	70 27 97
Svářecí kukla AerTEC® YOGA, bez rozvodu vzduchu, bez samostmívací kazety	40 27 97
Hlavový kříž AerTEC® YOGA	70 27 41
Přestavbová sada pro svařovací kuklu včetně těsnící roušky a vzduchového kanálu	44 00 85CA
Těsnící rouška – univerzální	70 21 53
Samostmívací kazeta AerTEC® X100 4/9-13	40 50 01
Ochranná fólie – vnější	70 27 71
Ochranná fólie – vnitřní	70 27 72
Hadice lehká flexi QuickLOCK™	71 00 60



# AerGO® Heavy Duty baterie

CleanAIR®

*Pro jednotku CleanAIR® AerGO® je k dispozici nový vysokokapacitní Li-Ion akumulátor.*

Akumulátor Heavy Duty výrazně prodlužuje dobu provozu na více než 20 hodin. Pracujte bez nutnosti měnit akumulátor v průběhu směny a to i v nejnáročnějších prostředích, kde jsou kombinované filtry nezbytné!

- Až 20 hodin provozu s částicovými filtry
- Pozor, kompatibilní pouze s nabíječkou 31 00 30!



**Heavy Duty AerGO® akumulátor**  
14,4V / 5,2Ah  
31 00 23



**AerGO® nabíječka (nová)**  
s výměnnými koncovkami  
31 00 30



**Nový CleanAIR® QuickLOCK™ systém pro snadné připojení a odpojení hlavového dílu umožňující manipulaci jednou rukou. Při častých výměnách hlavových dílů během pracovní směny šetří váš čas i peníze.**

- Nové hadice s QuickLOCK™ konektorem nahrazují předchozí produktovou řadu s připojením CA40x1/7". Hadice s konektory CA40x1/7" zůstávají dostupné pro celobličejevé masky a polomasky.
- Redukce QuickLOCK™ vám umožní kombinovat vzduchovou hadici QuickLOCK™ s existujícími konektory CA40x1/7".

→ S platností od 15. května jsou všechny hadice zasílané v QuickLOCK™ standardu.

→ Aby byla tato změna co nejjednodušší, budou **všechny hadice QuickLOCK™ dočasně zasílány společně s redukcí** umožňující kombinovat QuickLOCK™ spojení se „starými“ hlavovými díly s konektorem CA40x1/7".





**Malina – Safety s.r.o.**

Luční 1391/11

466 01 Jablonec nad Nisou

Czech Republic

Tel.: +420 483 356 600

obchod@malina-safety.cz

**[www.malina-safety.cz](http://www.malina-safety.cz)**