

CleanAIR®

Omnira **COMBI air**

JEDNO ŘEŠENÍ
PRO MNOHO APLIKACÍ



JEDNO ŘEŠENÍ PRO MNOHO APLIKACÍ

Svářečská kukla s inovativním integrovaným rozvodem vzduchu a výklopným svářečským štítem. Chrání zrak a obličej proti škodlivému záření včetně intenzivního viditelného světla, ultrafialového (UV) a infračerveného (IR) záření, žhavým jiskram a rozstřiku vznikajícím při svařování a řezání. Nabízí také ochranu proti rychle letícím částicím. Kukla je vyvinuta pro použití v kombinaci s filtračně-ventilačními systémy pro ochranu dýchacích cest CleanAIR® nebo systémy pro konstantní dodávku tlakového vzduchu CleanAIR®.

Profesionální výklopná svářečská kukla vhodná pro většinu svařovacích metod, jako je MIG/MAG, TIG, plasmové řezání a svařování, drážkování uhlíkovou elektrodou a svařování a řezání plamenem. Není vhodná pro laserové svařování.

- Nejvyšší ochrana dýchacích cest a komfort díky unikátnímu integrovanému systému rozvodu vzduchu.
- Samostmívací kazeta TRUE COLOUR s nejvyšší optickou třídou 1/1/1/1.
- Rychlá a snadná výměna všech náhradních dílů.

Rozšiřte si obzory

VYKLOPENÍ ŠTÍTU

Přední vyklápěcí štít lze zvednout kdykoliv je potřeba nerušený výhled.

ZŮSTAŇTE CHRÁNĚNI

Díky výklopnému systému máte neustále dokonalý výhled z kukly při zachování ochrany dýchacích cest.

BUĎTE VŠESTRANNÍ

Při delších přípravných činnostech, nebo broušení odložte jednoduše jedním kliknutím svářečský štít.

Univerzální ochrana zraku, obličeje a dýchacích cest

REÁLNÉ BARVY

Samostmívací kazeta True colour s nejvyšší klasifikací 1/1/1.

RYCHLÁ VÝMĚNA

Výměna ochranné fólie zabere jen okamžik.

NABÍDKA ZORNÍKŮ

Transparentní zorník s nejvyšší optickou kvalitou může být jednoduše vyměněn za alternativy (žlutý, tmavost 3,5 a válcový s ochrannými fóliemi).

LEHKÁ A ODOLNÁ

Lehká a odolná kukla, splňuje požadavky EN 175 B a tím zajišťuje ochranu proti rychle letícím částicím.



OVLÁDÁNÍ BRUSNÉHO REŽIMU

Jednoduché ovládání na vnější straně kukly.

VYKLOPENÍ

Přední vyklápěcí štít lze zvednout kdykoliv je potřeba nerušený výhled při jiné činnosti mezi svařováním.

CLICK-IN SYSTÉM

Výklopný svářečský štít lze snadno sundat a znova připevnit díky unikátnímu systému Click-in.

NASTAVENÍ ÚHLU SKLONU

Ovládání nastavení sklonu je snadno přístupné z vnější strany kukly.

PLNĚ NASTAVITELNÁ

Vnější ovládání směru proudění vzduchu v kukle.

Schválené kombinace s filtračně-ventilační jednotkou/tlakovým vzduchem

AerGO®



Basic



Chemical 2F



Pressure Flow Master



Pressure



VariGEAR

SEDÍ VŠEM

Nově navržený hlavový kříž umožňuje přesné nastavení dle individuálních potřeb.

RYCHLÁ VÝMĚNA

Snadná výměna hlavového kříže bez nutnosti demontáže upínacího systému.



PŘIZPŮSOBITELNÁ

Snadné nastavení vzdálenosti obličeje svářeče od samostmívací kazety. Nastavte si kuklu co nejblíže vašim očím pro lepší výhled a minimální zatížení krku.

KOMFORT PRO VAŠI HLAVU

Měkké polstrování zadní části hlavového kříže je pohyblivé, díky tomu se přizpůsobí různým tvarům hlavy.

MĚKKÉ POLSTROVÁNÍ

Komfortní polstrování sedí pohodlně na temeni hlavy a zajišťuje lepší rozložení hmotnosti.

POHODLNÝ HLAVOVÝ KŘÍŽ

Vrchní část hlavového kříže je vertikálně nastavitelná, pro různé velikosti a tvary hlavy.


DRŽÁK HADICE

Snadno odnímatelný držák hadice lze umístit buď vlevo nebo vpravo.

PŘESNÉ NASTAVENÍ

Jemný ráčnový mechanismus umožňuje přesné nastavení obvodu hlavy a bezpečné uchycení.

Nastavitelné proudění vzduchu




Pro maximální komfort můžete nastavit proudění vzduchu ve dvou zónách

Zóna 1 – ovládací mechanismus, přístupný z vnější části kukly, ovládá proudění vzduchu vycházející z dolní oblasti vzduchového kanálu

Zóna 2 – dva posuvné ovládací prvky na vnitřní straně kukly regulují intenzitu proudění vzduchu do horní, nebo spodní části kukly

Samostmívací kazeta S60F

BĚŽNÁ
SAMOSTMÍVACÍ
KAZETA



UVÍDÍTE VÍCE

Velké zorné pole 98 x 62 mm

TECHNOLOGIE TRUE COLOUR

True colour displej nabízí věrné podání barev a jasný výhled za všech okolností.

- Skvělé optické vlastnosti a lepší výhled
- K dispozici až 10 stupňů zatmavení pro různé svařovací práce
- Funkce zpoždění umožňuje uživateli nastavit dobu přechodu z temného do světlého stavu
- Díky širokému rozsahu citlivosti lze snadno přizpůsobit samostmívací kazetu všem svařovacím procesům
- Čtyři senzory pro stabilní detekci oblouku
- Chytré napájení – automatické zapnutí, automatické vypnutí (po neaktivních 30 minutách)
- Splňuje nejvyšší požadavky na ochranu zraku svářečů dle EN 379

Rozšiřte vaši ochranu

dostupné příslušenství*

Ochrana hlavy, nehořlavá 70 30 71
Ochrana krku, nehořlavá 70 30 72

* standardně dodáváno s CleanAIR® Omnia COMBI air



Technické specifikace kukly

Hmotnost	1017 g
Materiál	skelet kukly – PA samostmívací kazeta – PA, PC, sklo ochranná fólie – PC hlavový kříž – PP, PA
Konektor hadice	QuickLOCK™
Certifikace / NPF – ochrana dýchacích cest	filtračně-ventilační jednotky - EN 12941, TH3 / NPF 500 systémy tlakového vzduchu - EN 14594 (3B) / NPF 200
Certifikace – ochrana zraku a obličeje	ochranný štít - EN166 1 FT B K N skelet - EN166 3 4 5 FT B 5/2-5

Technické specifikace samostmívací kazety

Rozměry	110 x 90 x 7 mm
Zorné pole	98 x 62 mm
Stupeň zatmavení	stupeň zatmavení DIN 5-8 / 9-14 světlý stav DIN 3
Spínací čas	0,00015 s [0,15 ms] – ztmavení 0,1 - 0,9 s [nastavitelné] – roztemnění

Název produktu**Objednací číslo**

Svářečská kukla CleanAIR® Omnira COMBI air, včetně S60F	70 32 01
Ochranný štít CleanAIR® Omnira air, vč. hl. kříže	70 31 00
Ready 2 Weld - CleanAIR® AerGO® & Omnira COMBI air	30 32 01
Ready 2 Weld - CleanAIR® Basic & Omnira COMBI air	81 32 01
Ready 2 Work - CleanAIR® AerGO® & Omnira air	30 31 00
Ready 2 Work - CleanAIR® Basic & Omnira air	81 31 00